



ORAFOL社製

NEW

万能両面テープ



アルミ複合板などに
STRONG!!

ORABOND® 1826

基材：ポリエチレンフォーム

厚み：0.9mm

粘着剤：アクリル系粘着剤


被着体例 金属・プラスチック・ガラス・セラミック他

■ORABOND 1826 の接着力

- ・ 1min 20N/25mm
- ・ 20min 20N/25mm(フォーム破壊)
- ・ 24h 20N/25mm(フォーム破壊)

※FINAT TM 1、ステンレス鋼、片面を50μのポリエステルフォームでカバー

用途例 看板の制作及び設置、ビスとの併用、異種材料の接合、ネジ・ビス固定での緩みによるガタツキ防止、フェールセーフ用途



**屋外OK!! クッション性良好で異種材料の接合もOK!!
コストパフォーマンスにも優れた両面テープです!!**



高い接着力と高いせん断接着力を持ち、耐候性、防水性にも優れている為、特に屋外用途での使用に適した両面テープです。また、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなど、様々な素材への接着が可能で、エレクトロニクス、家電業界、サイン業界でのパネル固定等、耐久性が必要な部材の固定に適しています。

サイズ

19mm × 25m 1巻

商品コード:OR0087

25mm × 25m 1巻

商品コード:OR0088

お問い合わせ：