

壁紙に貼って綺麗に剥がせるシートをご紹介
今DIYユーザーに人気沸騰中！

ORACAL® 638 Wall Art



子供部屋をかわいくデコレーション



イベント告知やお祝いメッセージに



アプリケーションテープを使ってきれいに貼れます
おすすめはORATAPE® LT95



壁紙に貼っても綺麗に剥がせるので
四季に合わせてお部屋の模様替えができます

57色のシートを自由にカットして壁紙を華やかに



ORACAL® 638

ウォールアート用のマーキングフィルム。
壁紙などの屋内壁面用素材によく追従します。
しかも、貼って剥がせる素材です。
表面マット仕上げで全57色取り揃えております。

基材・厚み：ソフト塩ビフィルム (80μ)
表面仕上： マット 色：57色
粘着タイプ：ポリアクリル軽粘着再剥離(6N)・透明
耐候年数※：2年 サイズ：1000mm×10m/50m
ドイツ認証：DIN EN 13501-1

インクジェットメディアならば好きなデザインを自由に印刷できます

ORAJET® 3268

壁紙の表面に施工するマーキング、装飾などの
屋内用アプリケーション。特にワンポイント・
カッティングされた装飾を作成するのに最適。

基材・厚み：ソフト塩ビフィルム (150μ)
表面仕上： 白マット
粘着タイプ：ポリアクリル再剥離(6N)・透明
耐候年数※：2年 サイズ：1370mm×50m
ドイツ認証：DIN EN 13501-1



※オラフォルジャパンの社内会議室の壁面。
ORAJET® 3628を使用しております。

ORAJET® 3628

壁紙の表面に施工するマーキング、装飾などの屋内
用アプリケーション。
特に壁全体を施工するのに最適。

基材・厚み：ソフト塩ビフィルム (80μ)
表面仕上： 白グロス・マット
透明グロス・マット
粘着タイプ：ポリアクリル再剥離(6N)・透明
耐候年数※：2年 サイズ：1370mm×50m
ドイツ認証：DIN EN 13501-1

※中部ヨーロッパの平均的気候で、未印刷で熟練者によって垂直施工した場合の耐候年数。

様々な材料の固定に最適な両面テープ



ORABOND® 1397PP

ポリエチレン、ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチック材料、各種樹脂材料、金属等の材料を強固に接着する事を目的に開発された製品です。

基 材： ポリエステルフィルム（透明）
厚 み： 0.21mm
粘着剤： アクリル系粘着剤（LSEタイプ）

【ご用途例】

- ・看板製作向け
（カルプ文字、PP、アクリル製サイン）
⇒PP、PEに対して高接着力を発揮
- ・各種樹脂、金属など幅広い材料の固定

ORABOND® 1812

金属同士の接着、異種材料（金属、樹脂）の接着に力を発揮します。屋外耐候性、防水性にも優れた製品で、屋外用ディスプレイの製作、各種プレートの固定、金属ケース製作、扉などの中骨固定用途等様々な材料の固定に最適な製品です。

基 材： 独立気泡ポリエチレン（白）
厚 み： 1.1mm
粘着剤： アクリル系粘着剤



ORABOND® 1822

金属、プラスチック、ガラス、セラミックスなどの様々な材料の構造的固定および設置用。屋外耐候性、防水性にも優れた製品で、屋外用ディスプレイの製作、各種プレートの固定、看板製作時の中骨固定用途等様々な材料の固定に最適な製品です。

基 材： 独立気泡ポリエチレン（黒）
厚 み： 1.1mm
粘着剤： アクリル系粘着剤

*フィルムライナータイプは1822L5になります。

細い径に貼付可能！
薄くて柔らかい高輝度プリズム反射シート

ORALITE® 5930M Flex



車線分離標に最適



細い径のコーンバーにも貼付可能



シルクスクリーン印刷可能、端部処理不要です

<製品スペック>


色： シルバー

サイズ： 1235mm x 30m

輝度： 500 カンデラ (観測角0.2°、入射角+5°)

耐候年数※： 5年

NETIS： KT-160030-A



※中部ヨーロッパの平均的気候で、未印刷で熟練者によって垂直施工した場合の耐候年数。

オラフォルジャパン株式会社
ORAFOL Japan Inc.

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
TEL: 03-3527-1960 FAX: 03-3527-1961
HP: <http://www.orafol.com>
E-mail: Orafol-japan@orafol.com



お問い合わせは…