

● マグネットシート製品を安全にご利用いただくために ●

ご使用前に必ずお読み頂き正しくご使用下さい。

【輸送、保管について】

- ・マグネットシートは重量物です、お取扱いには十分ご注意下さい。
- ・ご使用途中の巻物ロール品は元の箱に戻して保管して下さい。
- ・枚葉物(カット品)の保管時は、シート間に必ず合紙を入れて積み重ねて下さい。
- ・保管場所は高温多湿を避けて下さい。高温によるシートの変形が起きる場合があります。

【ご使用について】

- ・マグネットシートに汚れが付着して洗浄が必要な場合は水又はぬるま湯を使用して良く拭き取って下さい。
溶剤での洗浄はシートを膨潤、溶解させるため使用しないで下さい。

※汚れ等を拭き取る際に、アルコールを使用すると磁気面のコーティングに悪影響を及ぼします。

必ず水拭き+乾拭きにて拭き取って頂けますよう、お願い致します。

- ・マグネットシートの被着面(相手側)は平滑面である事をご確認願います。
マグネットシートと被着面の間にすきまが生じるような曲面・凹凸面等への吸着、
また、端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。
用途、使用箇所、設計には十分注意して下さい。
- ・車輻にマグネットシートを貼る場合は、車体表面の水分・汚れ等をよく拭き取ってからご使用下さい。
また、マグネットシート面にも水分・汚れ等がある場合は、よく拭き取ってからご使用下さい。
- ・長時間同じ所に貼ったままでのご使用は避けて下さい。
マグネットシートと被着面の間に浸入した雨水・鉄粉・ホコリ等により、まれに塗装面に変化が起こる場合がございます。
日に一度は取り外して頂き、車体とマグネットシート本体をよく拭いてから貼り直すようにして下さい。
また、塗装面に少しでも異変が感じられた場合は、ご使用を中止して下さい。
- ・雨が降った後は車体等とマグネットシート本体に付着した雨水を拭き取り、よく乾燥させてから貼り直すようにして下さい。
- ・雨水や海水などの、水分が付着している車体には絶対に貼らないで下さい。
- ・洗車の際はマグネットシートを取り外して洗車を行ってください。
- ・再塗装や塗装が劣化している車輻へのご使用は避けて下さい。
- ・自動車ボディの表面温度が直射日光の照射により、高温(80℃以上)となった場合はマグネットシートを取り外してください。
- ・直射日光が常に当たる所や、80℃以上の高温になる所では長時間使用しないでください。

【人体への影響】

- ・誤って口に入れた場合、飲み込まずに吐き出し口をよくゆすぎ、うがいをして下さい。
又、飲み込んだ場合は、吐き出させ、医師の診断を受けて下さい。

【廃棄について】

- ・マグネットシートは焼却処分せず、廃棄の際は国及び地方自治体の法令に従って下さい。

【その他の物的影響について】

- ・マグネットシートは磁石です。ペースメーカー、磁気カード、磁気テープ、時計等、磁気に影響される物を近づけないで下さい。
- ・マグネットシートに高磁力の物(電磁石・希土類磁石・高圧電線)を近づけないで下さい。
磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。

◆製品の仕様は品質向上の為予告無く変更する場合がございます。予めご了承下さい。